秦皇岛领航水处理有限公司

QINHUANGDAO PILOT WATER TREATMENT CO.,LTD

PILOTAGE

引领潮流 导航未来

秦皇岛领航水处理有限公司
QINHUANGDAO PILOT WATER TREATMENT CO.,LTD
地址:
电话:
传真:
网址:

关于我们>>
ABOUT US

成立时间 秦皇岛领航水处理有限公司成立于2005年

注册资金 秦皇岛领航水处理有限公司注册资金5100万人民币

经营范围 秦皇岛领航水处理有限公司经营范围：秦皇岛市内地表水、地下水、工业用水、生产、生活、市政污水的处理；生产、销售PE-700的单体

经营范围 秦皇岛领航水处理有限公司主要业务为生物综合环境、制造、销售、安装调试、技术咨询及服务的高新技术企业

服务行业 钢铁、电力、石油化工、海水淡化、卫生医疗、食品饮料、纺织、造纸、电子、通信、纺织及民用建筑等行业

污水处理

启英联合氨钠污水处理

设计单位：启英集团海河建筑科技有限公司
项目名称：钢铁冲渣后氨钠污水处理系统
处理规模：污水处理量1500m³/d
主要工艺：高效池+V型滤池+多介质+活性炭+超滤+反渗透
应用特征：用户对排放污水的要求较高

山西宏达钢铁有限公司污水处理工程

业主名称：河津宏达钢铁有限公司
进水量：2000t/h，产水量：100t/h
应用特征：用户对排放污水的要求较高

化水处理

凉县金马工业污水处理

项目名称：凉县金马工业有限公司
项目名称：1500t/d污水综合处理工程
处理规模：处理量≥1500m³/d
主要工艺：高效池+V型滤池+多介质+超滤+反渗透
应用特征：进水水质变化，产水水质好

那台煤炭种水回用

项目名称：那台煤炭洗煤有限公司
处理规模：处理水量≥150m³/d
应用特征：回收煤粉次品提，AA级抗腐蚀

赤峰运联热电厂工程化学水处理

业主名称：赤峰运联热电有限公司
项目名称：热电厂工程化学水处理系统
进，出 量：116.5t/h，产水量：98t/h
主要工艺：多介质+活性炭+一级反渗透+超滤
应用特征：原水水质为地下水，原水含水电厂循环水

长城汽车集团锦州补给水项目项目

项目名称：长城汽车集团锦州汽车有限公司
项目名称：锦州市长城发展园区
处理规模：处理水量1200 m³/d
主要工艺：多介质+活性炭+一级反渗透+超滤
应用特征：项目位置位于高海拔高寒工况区一般要求防并两用管道采用焊接管道

浓水减量

巴彦淖尔隆硫生物质热电厂工程

业主名称：巴彦淖尔隆硫发电厂
项目名称：巴彦淖尔隆硫生物质热电厂工程
配套水处理系统设备工程
进，出 量：300t/h，产水量：100t/h
主要工艺：多介质+活性炭+反渗透二级反渗透+EDI
应用特点：原水水质为地下水，海水中含海水成份

国洲置联合热电项目

业主名称：国洲置联合有限公司
项目名称：2X350MW级生物质发电机组
锅炉中低水处理系统
产，出量：2750t/h
主要工艺：多介质+活性炭+反渗透+二级反渗透+EDI



赤峰运联污水处理近零排放

项目名称：赤峰运联热电有限责任公司
项目名称：污水处理近零排放系统
主要工艺：预处理+超滤+反渗透
应用特征：广泛污水资源利用，高浓度物质结晶等物质回收，资源化循环

唐山新兴集团特有限公司近零排放

项目名称：唐山新兴集团有限公司
项目名称：2400m³/d污水综合处理回用系统零排放工程
处理规模：处理水量2400m³/d
主要工艺：高效池+V型滤池+多介质+反渗
应用特征：应用项目主要工艺，扩广污水资源化增加回收，使用回用率达到77%，剩余5%用于全厂的冲洗等场所，实现了全厂废水零排放

化水废水

东滨化工废水处理

项目名称：东滨化工有限公司
项目名称：东滨化工废水处理
处理量：处理水量≥50m³/d
主要工艺：多介质+EPTC+活性炭+反渗透
应用特征：COD高达2000，BOD高达500，处理后全量进行稀释，达标排放系统。

化工超高氨氮废水

项目名称：三唐化工有限公司
项目名称：东滨化工废氨氮水处理
处理量：处理水量≥20m³/d
主要工艺：生化池+活性炭+EPTC+多效蒸发+MVR
应用特征：根据近期氨氮高达2000mg/L最终产水符合化工产品回用水标准

市政给排水

业 主 名 称：中国石化天津气集团公司项目日石油海运公司
项目名称：项目位于（天津）沿海
处 理 规 模：EPT管道，PP管道，HDZnPE管道/污水处理系统≥500m³/d

项目所在地：河北省秦皇岛市昌黎县
处 理 规 模：240m³/d

EPT管道/HDZnPE管道/污水处理系统

八方管道/给排水系统

高浓度涂装/给排水/循环系统

单体设备

北京凯天丝自来风工程

项目名称：北京凯天丝自来风工程技术有限公司
项目名称：多道预处理器
进设备流量：300t/h
最终项目投资：40万

自清洗过滤器

原理：自清洗过滤器是一种利用滤网滤切滤水中的杂质，此种水体容等，颗粒物，乳化油，悬浮物，藻类，微生物，虾卵，幼虫等，原理：利用滤网，以每秒钟产生的水流冲洗滤网上面工作的情况安装，外部设置小口径水流冲洗滤网，自动清洗，自动排污的原理，使滤网保持干净的目的。

用途：用在循环，化工，石油，冶金，工矿等行业。

连续砂设备

原理：利用比重大的砂子与比重小的污水，在压力下，把油脂和悬浮物质一次通过一定厚度的石英砂进行拦截，有效的减缓油水分离速度，有效的，有效的，提高效率，提高，增强，加强，加强，增强，增强，增